


FICHA TÉCNICA

GRILLETE DE LIRA HC2

- Todos los grilletes de lira HC2 cumplen o superan los requerimientos de la EN 13889 (CMU hasta 25 Tn) y US Federal Specification RR-C-271.
- Los grilletes con tuerca de seguridad se recomiendan utilizar para instalaciones permanentes.
- Los grilletes de tipo lira son utilizado en situación multiramal.
- No trabajar fuera de intervalos de temperaturas $-20^{\circ}\text{C} < A < 200^{\circ}\text{C}$.
- Se debe consultar a Bezabala si se va a exponer el grillete a concentraciones químicas.
- No utilizar en condiciones excepcionalmente peligrosas. Como las actividades en alta mar, la elevación de personas y cargas de material potencialmente peligroso.
- Factor de seguridad 6:1



UTILIZACIÓN



Ref.	Medida nominal	CMU	Dimensiones (mm)									Peso
	pulgadas		Tn	A	B	C	D	E	F	H	L	N
6GARLTP316BEZ	3/16	0,33	9,65	6,35	22,4	4,85	15,2	14,2	37,3	24,9	4,85	0,03
6GARLTP014BEZ	1/4	0,50	11,90	7,85	28,7	6,35	19,8	15,5	46,7	32,5	6,35	0,05
6GARLTP516BEZ	5/16	0,75	13,50	9,65	31,0	7,85	21,3	19,1	53,0	37,3	7,85	0,10
6GARLTP038BEZ	3/8	1,00	16,80	11,20	36,6	9,65	26,2	23,1	63,0	45,2	9,65	0,15
6GARLTP716BEZ	7/16	1,50	19,10	12,70	42,9	11,20	29,5	26,9	74,0	51,5	11,20	0,22
6GARLTP012BEZ	1/2	2,00	20,60	16,00	47,8	12,70	33,3	30,2	83,5	58,5	12,70	0,36
6GARLTP058BEZ	5/8	3,25	26,90	19,10	60,5	16,00	42,9	38,1	106,0	74,5	17,50	0,52
6GARLTP034BEZ	3/4	4,75	31,80	22,40	71,5	19,10	51,0	46,0	126,0	89,0	20,50	1,23
6GARLTP078BEZ	7/8	6,50	36,60	25,40	84,0	22,40	58,0	53,0	148,0	102,0	24,60	1,79
6GARLTP100BEZ	1	8,50	42,90	28,70	95,5	25,40	68,5	60,5	167,0	119,0	26,90	2,28
6GARLTP118BEZ	1 1/8	9,50	46,00	31,80	108,0	28,70	74,0	68,5	190,0	131,0	31,80	3,75
6GARLTP114BEZ	1 1/4	12,00	51,50	35,10	119,0	31,80	82,5	76,0	210,0	146,0	35,10	5,31
6GARLTP138BEZ	1 3/8	13,50	57,00	38,10	133,0	35,10	92,0	84,0	233,0	162,0	36,10	7,18
6GARLTP112BEZ	1 1/2	17,00	60,50	41,40	146,0	38,10	98,5	92,0	254,0	175,0	41,10	8,62
6GARLTP134BEZ	1 3/4	25,00	73,00	51,00	178,0	44,50	127,0	106,0	313,0	225,0	57,00	15,40
6GARLTP200BEZ	2	35,00	82,50	57,00	197,0	51,00	146,0	122,0	348,0	253,0	61,00	23,70
6GARLTP212BEZ	2 1/2	55,00	105,00	70,00	267,0	66,50	184,0	145,0	453,0	327,0	79,50	44,60
6GARLTP300BEZ	3	85,00	127,00	82,50	330,0	76,00	200,0	165,0	546,0	365,0	92,00	70,00
6GARLTP312BEZ	3 1/2	120,00	133,00	95,50	372,0	92,00	229,0	203,0	626,0	419,0	105,00	120,00
6GARLTP400BEZ	4	150,00	140,00	108,00	368,0	104,00	254,0	229,0	653,0	468,0	116,00	153,00