

FICHA TÉCNICA





CÁNCAMO GIRATORIO BMD

- Según norma EN 1677-4 / EN 1677-1 de acuerdo a la directiva de maquinaria 2006/42/CE.
- Los cáncamos BMD están fabricados con acero de aleación, templados y revenidos.
- Giratorio 360°. Anilla abatible 180°.
- Tornillos rosca métrica (ASM/ ANSI B18.3.1 M), de acero aleado 10.9.
- Probados y certificados individualmente a carga de 2,5 veces la carga de trabajo.
- Capacidad de fatiga clasificada a 20.000 ciclos a 1,5 veces la carga de trabajo.
- Testados al 100% a un ángulo de 90° e inspección de partículas magnéticas.
- 40% más ligero que cáncamos similares para la misma CMU.
- Apretar hasta la superficie de parada con una llave DIN 895 ó 894.
- Las superficies de contacto deben ser planas. Si es necesario, asegure el cáncamo con material líquido sintético.
- En caso de aplicación incorrecta, la carga de trabajo debe reducirse en 1 Tn.
- Factor de seguridad 4:1



Temperatura ambiental	Reducción
Por debajo de -40 °C	No permitido
De -40 °C a 200 °C	0%
De 200 °C a 300 °C	-10%
De 300 °C a 350 °C	-25%
Por encima de 350 °C	No permitido

Ref.	CMU	Métrica	Dimensiones (mm)									Código	Apriete	Peso
	Tn	mm	E	B	C	G	T	A	W	N	S		Nm	
BMDM08	0,30	8	13	36,0	16,5	51,0	41,0	55	30	14	1,0	6CANTABMD0813	10-40	0,41
BMDM10	0,50	10	18	36,0	16,5	51,0	41,0	55	30	14	1,0	6CANTABMD1018	10-40	0,43
BMDM12	0,50	12	18	36,0	16,5	51,0	41,0	55	30	14	1,0	6CANTABMD1218	15-40	0,44
BMDM16	1,12	16	20	36,0	16,5	52,0	42,0	55	30	14	1,0	6CANTABMD1620	45-130	0,46
BMDM20	2,00	20	30	49,5	19,0	68,0	56,0	70	35	16	1,0	6CANTABMD2030	100-170	0,96
BMDM24	3,15	24	30	57,0	22,0	78,0	65,5	85	40	18	1,5	6CANTABMD2430	190-280	1,45
BMDM30	5,30	30	35	66,0	23,5	96,5	80,5	85	40	20	1,5	6CANTABMD3035	270-600	2,17
BMDM36	8	36	50	80,0	27,0	109,0	89,5	115	50	22	2,0	6CANTABMD3650	270-600	4,17
BMDM39	8	39	50	80,0	27,0	109,0	89,5	115	50	22	2,0	6CANTABMD3950	270-600	3,65
BMDM42	10	42	50	80,0	27,0	109,0	89,5	115	50	25	2,5	6CANTABMD4250	350-800	3,62
BMDM48	10	48	60	80,0	27,0	109,0	89,5	115	50	25	2,5	6CANTABMD4860	350-800	4,02
BMDM56	15	56	84	117,0	42,0	246,0	214,0	152	70	32	2,5	6CANTABMD5684	350-900	11,60
BMDM64	15	64	95	117,0	42,0	257,0	225,0	152	70	32	2,5	6CANTABMD6495	500-1.000	12,40



Ref.	DxL	1 ramal		2 ramales		2 ramales		3/4 ramales	
		0°	0°	90°	90°	0-45°	45-60°	0-45°	45-60°
BMD0813	0,3 t - M08 x 13	0,60	1,20	0,30	0,60	0,42	0,30	0,63	0,45
BMD1018	0,5 t - M10 x 18	1,00	2,00	0,50	1,00	0,70	0,50	1,05	0,75
BMD1218	0,5 t - M12 x 18	1,00	2,00	0,50	1,00	0,70	0,50	1,05	0,75
BMD1620	1,12 t - M16 x 20	2,24	4,48	1,12	2,24	1,56	1,12	2,35	1,68
BMD2030	2,0 t - M20 x 30	4,00	8,00	2,00	4,00	2,80	2,00	4,20	3,00
BMD2430	3,15 t - M24 x 30	6,30	12,60	3,15	6,30	4,41	3,15	6,61	4,72
BMD3035	5,3 t - M30 x 35	10,60	21,20	5,30	10,60	7,42	5,30	11,13	7,95
BMD3650	8,0 t - M36 x 50	12,80	25,60	8,00	16,00	11,20	8,00	16,80	12,00
BMD3950	8,0 t - M39 x 50	12,80	25,60	8,00	16,00	11,20	8,00	16,80	12,00
BMD4250	10,0 t - M42 x 50	16,00	32,00	10,00	20,00	14,00	10,00	21,00	15,00
BMD4860	10,0 t - M48 x 60	16,00	32,00	10,00	20,00	14,00	10,00	21,00	15,00
BMD5684	15,0 t - M56 x 84	24,00	48,00	15,00	30,00	21,00	15,00	31,50	22,50
BMD6495	15,0 t - M64 x 95	24,00	48,00	15,00	30,00	21,00	15,00	31,50	22,50

Carga de trabajo en Tn.