


FICHA TÉCNICA

CANCAMO MACHO BMR

- Según norma EN 1677-1 de acuerdo a la directiva de maquinaria 2006/42/CE.
- Los cáncamos BMR están fabricados con acero de aleación 8.8, templados y revenidos.
- Probados y certificados individualmente a carga de 2,5 veces la carga de trabajo.
- Capacidad de fatiga clasificada a 20.000 ciclos a 1,5 veces la carga de trabajo.
- Las superficies de contacto deben ser planas.
- Antes de empezar la maniobra de elevación, debe asegurarse de que estén roscados hasta el final de la rosca.
- Antes de empezar la maniobra se debe ajustar la dirección de tiro.
- Factor de seguridad 4:1



Ref.	CMU Métrica		Dimensiones (mm)					Código	Peso kg
	Tn	mm	D	K	N	L	C		
BMR6	0,4	M6	28	13	16	42	17	6CANMBEZ80306	0,05
BMR8	0,8	M8	36	15	20	51	20	6CANMBEZ80308	0,06
BMR10	1,0	M10	45	18	25	63	25	6CANMBEZ80310	0,11
BMR12	2,0	M12	54	22	30	75	30	6CANMBEZ80312	0,18
BMR14	3,0	M14	63	28	35	88	35	6CANMBEZ80314	0,28
BMR16	4,0	M16	63	28	35	88	35	6CANMBEZ80316	0,28
BMR18	5,0	M18	72	30	40	101	40	6CANMBEZ80318	0,42
BMR20	6,0	M20	72	30	40	101	40	6CANMBEZ80320	0,45
BMR24	8,0	M24	90	38	50	128	50	6CANMBEZ80324	0,87
BMR27	10,0	M27	90	38	60	128	60	6CANMBEZ80327	0,88
BMR30	12,0	M30	108	45	60	154	60	6CANMBEZ80330	1,66



Ref.	DxL mm	1 ramal	2 ramales	2 ramales	3/4 ramales
		0º	0º	0-45º	0-45º
MR6x13	M6x13	0,4	0,8	0,56	0,84
BMR8x13	M8x13	0,8	1,6	1,12	1,68
BMR10x17	M10x17	1,0	2,0	1,40	2,10
BMR12x21	M12x21	2,0	3,2	2,24	3,36
BMR14x21	M14x21	3,0	6,0	4,20	6,30
BMR16x27	M16x27	4,0	8,0	5,60	8,40
BMR18x27	M18x27	5,0	10,0	7,00	10,50
BMR20x30	M20x30	6,0	12,0	8,40	12,60
BMR24x36	M24x36	8,0	16,0	11,20	16,80
BMR27x45	M27x45	10,0	20,0	14,00	21,00
BMR30x45	M30x45	12,0	24,0	16,80	25,20

Carga de trabajo en Tn.