




FICHA TÉCNICA

CÁNCAMO GIRATORIO XP

- Todos los cáncamos Grado 100 XP cumplen o superan los requerimientos de la ASME B30.26.
- Según norma EN 1677-1 de acuerdo a la directiva de maquinaria 2006/42/CE.
- Los cáncamos XP están fabricados con acero de aleación, templados y revenidos.
- Giratorio 360°. Anilla abatible 180°.
- Tornillos rosca métrica (ASM/ ANSI B18.3.1 M), de acero aleado 10.9.
- Probados y certificados individualmente a carga de 2,5 veces la carga de trabajo.
- Capacidad de fatiga clasificada a 20.000 ciclos a 1,5 veces la carga de trabajo.
- Testados al 100% a un ángulo de 90° e inspección de partículas magnéticas.
- Las superficies de contacto deben ser planas. Antes de empezar la maniobra de elevación, debe asegurarse de que estén roscados hasta el final de la rosca.
- Factor de seguridad 4:1



Ref.	CMU	Métrica	Dimensiones (mm)								Apriete	Peso
	Tn	mm	E	A	B	C	D	F	G	K	Nm	kg
6CBEZXP0812	0.4	M8	12.0	30	43.5	54.0	12	97.5	40	37.0	10-40	0.44
6CBEZXP1019	0.6	M10	19.0	30	43.5	54.0	12	97.5	40	37.0	10-40	0.45
6CBEZXP1219	0.7	M12	19.0	30	43.5	54.0	12	97.5	40	37.0	15-40	0.45
6CBEZXP1431	1.25	M14	31.8	30	43.5	54.0	12	97.5	40	37.0	30-100	0.45
6CBEZXP1631	1.5	M16	31.8	30	43.5	54.0	12	97.5	40	37.0	45-130	0.48
6CBEZXP2038	2.50	M20	38.1	40	68.0	88.0	20	156.0	72	64.5	100-170	2,2
6CBEZXP2438	4.00	M24	38.1	40	68.0	88.0	20	156.0	72	64.5	100-170	2,2
6CBEZXP3050	6.70	M30	50.0	51	95.5	104.5	22	200.0	81	74.0	270-600	3,6
6CBEZXP3654	10.00	M36	54.0	51	95.5	104.5	22	200.0	81	74.0	270-600	3,7
6CBEZXP4263	13.00	M42	63.0	65	107.5	121.5	26	229.0	96	85.0	350-800	5,8



Ref.	Métrica	1 ramal	2 ramales	1 ramal	2 ramales	2 ramales	2 ramales	2 ramales	3/4	3/4	3/4
		0°	0°	90°	90°	0-45°	45-60°	asimétrico	0-45°	45-60°	asimétrico
6CBEZXP0812	M8	0.6	1.2	0.40	0.8	0.6	0.4	0.4	0.8	0.6	0.4
6CBEZXP1019	M10	0.9	1.8	0.60	1.2	0.8	0.6	0.6	1.3	0.9	0.6
6CBEZXP1219	M12	1.2	2.4	0.70	1.4	1.0	0.7	0.7	1.5	1.1	0.7
6CBEZXP1431	M14	2.0	4.0	1.25	2.5	1.8	1.3	1.3	2.6	1.9	1.3
6CBEZXP1631	M16	2.6	5.2	1.50	3.0	2.1	1.5	1.5	3.2	2.3	1.5
6CBEZXP2038	M20	4.0	8.0	2.50	5.0	3.5	2.5	2.5	5.3	3.8	2.5
6CBEZXP2438	M24	7.0	14.0	4.00	8.0	5.6	4.0	4.0	8.4	6.0	4.0
6CBEZXP3050	M30	10.0	20.0	6.70	13.4	9.4	6.7	6.7	14.1	10.1	6.7
6CBEZXP3654	M36	15.0	30.0	10.00	20.0	14.0	10.0	10.0	21.0	15.0	10.0
6CBEZXP4263	M42	17.0	34.0	10.30	20.0	13.0	13.0	13.0	27.3	19.5	13.0