

FICHA TÉCNICA

UNION DOBLE UNION PVG

SEGÚN NORMA EN 1677-1

- Resistencia a la temperatura:


Para el uso de la union PVG de grado 80 a temperaturas extremadamente altas hay que tener en cuenta los valores indicados en la siguiente tabla.

Temperatura de la cadena	Nuevo valor de la Carga Limite de Trabajo en % relativo a los valores dados en las tablas de Cargas Límite de trabajo en condiciones normales
-40 °C hasta +200 °C	100%
+200 °C hasta +300 °C	90%
+300 °C hasta +400 °C	75%

Las uniones PVG grado 80 no deben ser utilizados a temperaturas que excedan los valores indicados en la tabla.

- Condiciones de trabajo:

- Trabajar preferentemente con temperaturas $-40\text{ °C} < A < 200\text{ °C}$
- No utilizar las uniones PVG sumergidas en soluciones ácidas ni expuestas a vapores ácidos.
- Se debe consultar al fabricante si se va a exponer las uniones PVG a altas concentraciones químicas.
- No galvanizar ni soldar las uniones PVG.
- No usar para elevación de personas y cargas de material potencialmente peligroso (metales en fusión, materias corrosivas o fusibles, etc.)
- Antes de cualquier utilización, se debe inspeccionar la cadena a fin de detectar cualquier daño o deterioro evidente.
- Asegurarse de que la union PVG no presenta ni nudos ni torsiones.



Código	Ø (mm)	C.M.U. (kg)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Peso (kg/pieza)
3UPVG00078BEZ	7/8-8	2.000	38	63	28	22.	23	11	18	9	9	0,28
3UPVG00010BEZ	10-8	3.150	45	82	36	32	30	14	26	11	12	0,47
3UPVG00013BEZ	13-8	5.300	52	94	40	32	35	17	28	16	16	0,99
3UPVG01816BEZ	16-8	8.000	66	115	52	44	44	22	34	20	21	2,00
3UPVG00020BEZ	18/20-8	12.500	82	134	65	50	52	29	40	23	23	2,30
3UPVG00022BEZ	22-8	15.000	114	178	93	52	69	27	48	28	28	6,30